



ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

Referans 130000129461

Yeni düzenleme tarihi 04.03.2019

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5

Hazırlama Tarihi 19.09.2015

Yayınlama Tarihi 05.03.2019

Bu Güvenlik Bilgi Formu (SDS), 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği" ne uygun olarak düzenlenmiştir.

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde/Karışımın kimliği

Ürün ismi : ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Madde/Karışımın kullanımı : Yazıcı mürekkebi

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket : Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH
Hugenottenallee 175
D-63263 Neu-Isenburg
Almanya

Telefon : +49 (0) 6102 18-0

Fax : +49 (0) 6102 18-1224

Elektronik posta adresi : sds-support@che.dupont.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası : +(90)-212-7055340 (CHEMTREC)
: 114 (Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM))

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

T.C. 28848 M.K.S.E.A

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, Kategori 2

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

2.2. Etiket unsurları

T.C. 28848 M.K.S.E.A

ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

Referans 130000129461

Yeni düzenleme tarihi 04.03.2019

Hazırlama Tarihi 19.09.2015

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5

Yayınlama Tarihi 05.03.2019



Dikkat

H373

Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

Özel madde ve karışımlar için özel etiketlendirme

EUH208 İçerik: Benzizotiazolin-2-on. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Karışımın şu yüzdesi akut zehirliliği bilinmeyen içerik(ler) içermektedir: 17,1765 %

Karışımın şu yüzdesi sulu ortama zararı bilinmeyen içerik(ler) içermektedir: 12,1765 %

P260

Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.

P314

Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.

P501

İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

2.3. Diğer zararlar

Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

Özellikle belirtilmesi gereken zararları yoktur.

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.1. Maddeler

Uygulanmaz

3.2. Karışımlar

T.C. 28848 M.K.S.E.A	Konsantrasyon
Etandiol (CAS-No.107-21-1) (EC-No.203-473-3) Akut Tok. 4; H302 BHOT Tekrar. Mrz. 2; H373	>= 10 - < 20 %
Benzizotiazolin-2-on (CAS-No.2634-33-5) (EC-No.220-120-9) Akut Tok. 4; H302	>= 0,01 - < 0,05 %



ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

Referans 130000129461

Yeni düzenleme tarihi 04.03.2019

Hazırlama Tarihi 19.09.2015

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5

Yayınlama Tarihi 05.03.2019

Cilt Tah. 2; H315
Göz Hsr. 1; H318
Cilt Hassas. 1; H317
Sucul Akut 1; H400
Sucul Kronik 3; H412

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

- Genel öneri : Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Semptomların devamı halinde veya her türlü şüphe halinde doktora başvurunuz.
- Solunması halinde : Solunması halinde temiz havaya çıkarınız. Solunumu zorsa oksijen veriniz. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapınız. Tıbbi yardım alınınız.
- Cilt ile temas : Teması halinde, kontamine olmuş kıyafet ve ayakkabıları çıkarırken, deriyi derhal en az 15 dakika bol suya tutunuz. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım alınınız. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
- Göz ile temas : Gözle teması halinde, kontakt lensleri çıkarınız, göz kapaklarının altı dahil gözü bol suyla en az 15 dk yıkayınız. Tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun.
- Yutulması halinde : Yutulması halinde, hemen zehir merkezi veya doktora başvurunuz. Ağız suyla çalkalayınız. Doktor veya toksisite merkezi tarafından söylenmediği sürece KUSTURMAYINIZ.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

- Belirtiler : Solunması şu semptomlara yol açabilir:, Tahriş, Öksürük
- : Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunumu halinde şu tür etkiler görülebilir:, Uyuşukluk, Baş dönmesi
- : Ciltle temas halinde şu semptomlara yol açabilir:, Rahatsızlık veya ağrıyla, kızarıklık veya şişik, kaşıntı veya şişmeyle birlikte tahriş., Alerjik reaksiyonlar
- : Sindirimi, gastrointestinal sistemin tahriş olmasına, mide bulantısına, kusmaya ve ishale neden olabilir.
- : Gözle teması şu semptomlara neden olabilir:, Tahriş, Ağrı, yırtılma, şişlik, kızarıklık veya geçici görme kaybı.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

- Tedavi : Özel bir müdahale belirtilmemiştir. Semptomatik tedavi uygulayınız.



ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

Referans 130000129461

Yeni düzenleme tarihi 04.03.2019

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5

Hazırlama Tarihi 19.09.2015

Yayınlama Tarihi 05.03.2019

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

- Uygun yangın söndürücüler : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
- : Su spreyi, Kuru kimyasal, Karbon dioksit (CO2)

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

- Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Yangın ortamında, tehlikeli bozunma ürünleri oluşur. (10. bölüme de bakınız) Bozunma ürünlerini solumaktan kaçınınız.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

- Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Bozunma maddelerine maruz kalınması, sağlığa zarar verebilir. Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.
- Ek bilgi : Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız. En az riskle yapılabiliriyorsa dökülmesini/açığa çıkmasını durdurunuz. Yangın söndürme sularının lağımaya veya su borularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

- Kişisel önlemler : Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Uygun korunma ekipmanları giyiniz.

6.2. Çevresel önlemler

- Çevresel önlemler : Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Ürünün kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Çevreyle ilgili yönetmeliklere uyarak kirlenmiş zemin ve eşyaları temizleyiniz .

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

- Döküntü Temizleme Yöntemleri : Dökülenleri kontrol altına alınız. Etkisiz emici bir malzeme ile emilmesini sağlayınız. Kontamine olmuş emici maddeyi atmak üzere toplayıp çukura doldurunuz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız. Ortamı havalandırınız. Çevreyle ilgili yönetmeliklere uyarak kirlenmiş zemin ve eşyaları temizleyiniz .
- Diğer bilgiler : Ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

- Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
Bertaraf talimatları için 13. bölüme bakınız.



ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

Referans 130000129461

Yeni düzenleme tarihi 04.03.2019

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5

Hazırlama Tarihi 19.09.2015

Yayınlama Tarihi 05.03.2019

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Güvenli elleçleme önerileri : Solunması, yutulması ve deri ve gözlerle temasından kaçınınız. Uygun havalandırma olmayan yerlerde kullanmayınız. Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri : Yangından korunmak için alınan önleyici tedbirler.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Kapları sıkıca kapalı olarak soğuk, iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Bu malzeme tarafından kontamine olabilecek yerlerde gıda saklamayınız veya tüketmeyiniz, bir şey içmeyiniz veya tütün ürünleri kullanmayınız. Boş kabı tekrar kullanmayınız.

Diğer veriler : Normal koşullar altında kararlıdır.

7.3. Belirli son kullanımlar

Bölüm 1.2' de bahsedilen kullanımlar dışında, farklı özel kullanımlar öngörülmemiştir.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Alt bölüm boşsa değerler geçerli değildir. Verilen kontrol parametrelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için ilgili düzenlemeye bakın.

Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler

Tip Maruz kalma şekli	Kontrol parametreleri (Belirtildiği gibi)	Düzeltilme	Düzenlemelerle ilgili bilgiler
Etandiol (CAS-No. 107-21-1)			
Kısa vadeli maruz kalma limiti	104 mg/m3 40 ppm	2000-06-16	Avrupa. Belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin birinci listesini oluşturan Komisyon Direktifi 2000/39/EC
Sınır Değer - sekiz saat	52 mg/m3 20 ppm	2000-06-16	Avrupa. Belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin birinci listesini oluşturan Komisyon Direktifi 2000/39/EC
8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı	52 mg/m3 20 ppm	2013-08-12	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında - EK-I: Mesleki maruziyet sınır değerleri
Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınırı	104 mg/m3 40 ppm	2013-08-12	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında - EK-I: Mesleki maruziyet sınır değerleri
8-saat, zaman ağırlıklı ortalama Buhar	25 ppm	2018-03-20	USA. ACGIH Eşik Sınır Değerleri (TLV)
Kısa süreli maruz kalma sınırı Buhar	50 ppm	2018-03-20	USA. ACGIH Eşik Sınır Değerleri (TLV)
Kısa süreli maruz kalma sınırı Solunabilir fraksiyon, Sadece aerosol	10 mg/m3	2018-03-20	USA. ACGIH Eşik Sınır Değerleri (TLV)



ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

Referans 130000129461

Yeni düzenleme tarihi 04.03.2019

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5

Hazırlama Tarihi 19.09.2015

Yayınlama Tarihi 05.03.2019

8.2. Maruz kalma kontrolleri

- Mühendislik önlemleri : İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Konsantrasyonu işyeri maruz kalma standartları altında tutunuz. Genel mekanik havalandırma genellikle yeterlidir, ancak kabul edilebilir sınırların altındaki durumlarda yerel tahliye olanaklarını da kullanın.
- Gözlerin korunması : Emniyet gözlükleri veya tamamen kapalı kimyasal sıçrama gözlükleri takınız.
- Ellerin korunması : Malzeme: EN 374'e uygun koruma eldivenleri. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bozunma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı değiştirilmelidir. Uygun eldiven seçimi, yalnızca eldivenin malzemesine değil diğer niteliklerine de bağlıdır ve bu üreticiden üreticiye değişkenlik gösterir. Kesin delinme süresi koruma eldiveni üreticisinden alınabilir ama bu, yine de bizzat gözlemlenmelidir. Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz. Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız. Seçilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yönetmeliğine ve bu yönetmelikten yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standardına uygun olmalıdır.
- Deri ve vücudun korunması : Tehlikeli maddenin çeşidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de işyeri koşullarına göre uygun vücut korunması seçiniz. Hafif koruyucu giysi ve güvenlik ayakkabıları önerilir.
- Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Uygun havalandırma kullanınız. Kapağı kapalı tutunuz. Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz. Yemek yemeden, içmeden veya sigara içmeden önce ellerinizi yıkayınız. Yemek yeme alanlarına girmeden önce kontamine olmuş kıyafet ve ekipmanları çıkarınız. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
- Solunum sisteminin korunması : Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez. Belirli konsantrasyon limitlerinin aşıldığı ortamlarda çalışan işçiler, uygun, onaylanmış maskeler kullanmalıdır. Bu uygulama için uygun olan donanımı belirlemek için solunum aleti üreticisine başvurunuz. Üreticinin verdiği solunum aleti kullanım limitlerine uyunuz.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

- Fiziksel hali : SIVI
- Renk : beyaz
- Koku : önemli değil
- Koku Eşiği : uygun veri yoktur



ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

Referans 130000129461

Yeni düzenleme tarihi 04.03.2019

Hazırlama Tarihi 19.09.2015

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5

Yayınlama Tarihi 05.03.2019

pH	: 6 - 9
Donma noktası	: -13 °C
Kaynama noktası	: 100 °C
Parlama noktası	: 100 °C
Kendiliğinden artan bozunma sıcaklığı (SADT)	: uygun veri yoktur
Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)	: Geçerli değil. Ürün sıvıdır.
Tutuşma sıcaklığı	: 401 °C
Termik bozunma (dekompozisyon)	: uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler	: Üründe oksitleyici özelliklere sahip madde bulunmamaktadır.
Patlayıcılık özellikleri	: Üründe patlayıcı özelliklere sahip madde bulunmamaktadır.
Alt patlama limiti/ Alev alabilirlik alt sınırı	: Katıların/sıvıların sınıflandırılması ve etiketlenmesiyle ilgili değildir.
Üst patlama limiti/ Alev alabilirlik üst sınırı	: Katıların/sıvıların sınıflandırılması ve etiketlenmesiyle ilgili değildir.
Buhar basıncı	: 1,0 hPa
Yoğunluk	: uygun veri yoktur
Nispi yoğunluk	: 1,12
Kütle yoğunluğu	: uygun veri yoktur
Su içinde çözünürlüğü	: çözünür
Dağılım katsayısı (n-oktanol/su)	: Uygulanmaz
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	: Madde veya karışım piroforik olarak sınıflandırılmamıştır.
Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü	: uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik)	: uygun veri yoktur
Kinematik viskozite	: uygun veri yoktur
Nispi buhar yoğunluğu	: Bu karışım için mevcut değildir.
Buharlaşma oranı	: Eterden daha yavaş

9.2. Diğer bilgiler



ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

Referans 130000129461

Yeni düzenleme tarihi 04.03.2019

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5

Hazırlama Tarihi 19.09.2015

Yayınlama Tarihi 05.03.2019

Özellikle belirtilmesi gereken başka veri yoktur.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

- 10.1. Tepkime** : Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon sözkonusu değildir.
- 10.2. Kimyasal kararlılık** : Önerilen saklama, kullanım ve sıcaklık şartlarında madde kimyasal olarak sabittir.
- 10.3. Zararlı tepkime olasılığı** : Hiç biri makul şekilde öngörülemez. Normal sıcaklık ve saklama koşulları altında sabittir.
- 10.4. Kaçınılması gereken durumlar** : Aşırı ısıdan kaçınınız. Dondurmayınız.
- 10.5. Kaçınılması gereken maddeler** : Asitler, bazlar & kuvvetli yükseltgenler
- 10.6. Zararlı bozunma ürünleri** : Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.
Yangın durumunda:
Karbon monoksit, karbon dioksit ve yanmamış hidrokarbonlar (duman).

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut oral toksisite

Akut toksisite tahmini : > 2 000 mg/kg

Metod: Hesaplama metodu

- Etandiol
LD50 / Kedi : 1 650 mg/kg
- Benzizotiazolin-2-on
LD50 / Sıçan : 670 mg/kg
Merkezi sinir sistemi etkileri

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi

- Etandiol
Akut toksisite tahmini / 4 sa Hayvanlarda test edilmemiştir : > 5 mg/l

Akut dermal toksisite

- Etandiol
LD50 / Fare : > 3 500 mg/kg
- Benzizotiazolin-2-on
LD50 / Tavşan : > 2 000 mg/kg



ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

Referans 130000129461

Yeni düzenleme tarihi 04.03.2019

Hazırlama Tarihi 19.09.2015

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5

Yayınlama Tarihi 05.03.2019

Cilt tahrişi

- Etandiol
Tavşan
Sınıflandırma: Tahriş edici olarak sınıflandırılmamıştır
Sonuç: Deri tahrişi gözlenmez
- Benzizotiazolin-2-on
Tavşan
Sınıflandırma: Cildi tahriş eder.
Sonuç: Cilt tahrişi
Verilen bilgiler, benzer maddelerin verilerine dayanmaktadır.

Göz tahrişi

- Etandiol
Tavşan
Sınıflandırma: Tahriş edici olarak sınıflandırılmamıştır
Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez
- Benzizotiazolin-2-on
Tavşan
Sınıflandırma: Gözde ciddi hasar riski.
Sonuç: Ciddi göz tahrişi
Verilen bilgiler, benzer maddelerin verilerine dayanmaktadır.

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması

- Etandiol
insan
Sınıflandırma: Deri hassasiyetine neden olmaz.
Sonuç: Deri hassasiyetine neden olmaz.

Sınıflandırma: Solunum hassasiyetine neden olmaz.
Sonuç: Solunum hassasiyetine neden olmaz.
- Benzizotiazolin-2-on
Fare Lokal lenfatik gangliyon testi
Sınıflandırma: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Sonuç: Duyarlılığa neden olur.

insan
Sınıflandırma: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Sonuç: Pozitif insan patch testi.

Tekrarlanan doz toksisitesi

- Etandiol
Oral Sıçan
Böbrek hasarı



ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

Referans 130000129461

Yeni düzenleme tarihi 04.03.2019

Hazırlama Tarihi 19.09.2015

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5

Yayınlama Tarihi 05.03.2019

- Benzizotiazolin-2-on
Oral Sıçan
Kaydadeğer zehirli etkisi bulunmamıştır.

Mütajenlik değerlendirmesi

- Etandiol
Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir mutajen etki göstermemiştir. Bakteriyel ve memeli hücre kültürlerinde yapılan testlerde mutajenik etkiler görülmedi.
- Benzizotiazolin-2-on
Bakteriyel ve memeli hücre kültürlerinde yapılan testlerde mutajenik etkiler görülmedi. Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir mutajen etki göstermemiştir.

Kanserojenlik değerlendirmesi

- Etandiol
İnsanlarda kansere yol açan olarak sınıflandırılmaz. Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir kanserojen etki göstermemiştir.

Üremeye olan toksisite değerlendirmesi

- Etandiol
Üremeye toksik değildir Emzirmeye veya emzirme yoluyla bir etkisi yoktur Hayvansal deneyler üremeye zehirli olmadığını göstermiştir.
- Benzizotiazolin-2-on
Üremeye toksik değildir Hayvansal deneyler ebeveyne zehirli olan dozda veya üstünde üremeye etkileri olduğunu göstermiştir.

Teratojenlik değerlendirmesi

- Etandiol
Kanıtlar hayvanlarda gelişimsel zehir olmadığını öne sürmektedir.
- Benzizotiazolin-2-on
Hayvansal deneyler anneye zehirli olan dozda veya üstünde embriyo-fetal gelişimine etkileri olduğunu göstermiştir.

Ek bilgi

Ürün hakkında belirli veri yoktur. Verilen bilgiler içeriklerin verilerine dayanmaktadır.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksikite

Balıklar üzerinde toksisite

- Etandiol
LC50 / 96 sa / Pimephales promelas (Sazan yavrusu): 72 860 mg/l



ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

Referans 130000129461

Yeni düzenleme tarihi 04.03.2019

Hazırlama Tarihi 19.09.2015

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5

Yayınlama Tarihi 05.03.2019

- Benzizotiazolin-2-on
LC50 / 96 sa / Oncorhynchus mykiss (Gökkuşluğu alabalığı): 1,6 mg/l

Suda yaşayan bitkilere olan zehirliliği

- Etandiol
ErC50 / 96 sa / Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun): 6 500 mg/l
- Benzizotiazolin-2-on
EC50 / 72 sa / Yosun: 0,15 mg/l

Suda yaşayan omurgasızlara olan zehirliliği

- Benzizotiazolin-2-on
EC50 / 48 sa / Suda yaşayan omurgasızlar: 0,047 mg/l

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biyolojik bozunma

- Etandiol
/ 10 g
Biyolojik bozunma: 90 - 100 %
Metod: OECD Test Klavuzu 301
Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyobirikim

- Etandiol
Biyolojik birikim yapması olası değildir.
- Benzizotiazolin-2-on
Biyolojik birikim yapması olası değildir.

12.4. Toprakta hareketlilik

uygun veri yoktur

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

PBT ve vPvB yargısı

Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Ekolojikle ilgili ek bilgiler

Ürün hakkında belirli veri yoktur. Verilen bilgiler içeriklerin verilerine dayanmaktadır.



ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

Referans 130000129461

Yeni düzenleme tarihi 04.03.2019

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5

Hazırlama Tarihi 19.09.2015

Yayınlama Tarihi 05.03.2019

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

- Ürün : Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Kullanılmamış ürünü asla iç veya dış kanalizasyona boşaltmayınız.
- Kontamine ambalaj : Boş kabı tekrar kullanmayınız. Kontamine olmuş/temizlenmemiş kaplar madde atığı gibi ele alınmalı/işlem görmelidir. Kabı uygun şekilde atınız. Uygun Merkezi ve Yerel Düzenlemelerle birlikte aynı zamanda Sanayi Standartlarına da başvurunuz.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

ADR

- 14.1. UN Numarası: Uygulanmaz
- 14.2. Uygun UN taşımacılık adı: Uygulanmaz
- 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: Uygulanmaz
- 14.4. Ambalajlama grubu: Uygulanmaz
- 14.5. Çevresel zararlar: yok

- 14.6. Kullanıcı için özel önlemler:
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

IATA_C

- 14.1. UN Numarası: Uygulanmaz
- 14.2. Uygun UN taşımacılık adı: Uygulanmaz
- 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: Uygulanmaz
- 14.4. Ambalajlama grubu: Uygulanmaz
- 14.5. Çevresel zararlar: yok

- 14.6. Kullanıcı için özel önlemler:
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

IMDG

- 14.1. UN Numarası: Uygulanmaz
- 14.2. Uygun UN taşımacılık adı: Uygulanmaz
- 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: Uygulanmaz
- 14.4. Ambalajlama grubu: Uygulanmaz
- 14.5. Çevresel zararlar: yok

- 14.6. Kullanıcı için özel önlemler:
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

- 14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık
Uygulanmaz

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Diğer kurallar :



ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

Referans 130000129461

Yeni düzenleme tarihi 04.03.2019

Hazırlama Tarihi 19.09.2015

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5

Yayınlama Tarihi 05.03.2019

12.08.2013 Tarihli, 28733 sayılı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 mükerrer sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği", 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 mükerrer sayılı "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik".

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

3. Bölümde atıfta bulunulan H-Cümlelerinin tüm metni.

H302	Yutulması halinde zararlıdır.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
H373	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H412	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Düzenleyen Büşra Tarakçı/CRAD - Sertifikalı GBF Hazırlayıcısı - Sertifika No ve tarihi: GBF-A-0-2912/ 10.12.2018 - gbf@crad.com.tr +90 216 3354600

Kısaltmalar ve akronimler

T.C. 28848 M.K.S.E.A	Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
ADR	Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
ATE	Akut toksisite tahmini
CAS-No.	Kimyasal Kurumlar Servisi
EbC50	Biyoyakıtın %50'sinde azalmanın gözlemlendiği konsantrasyon
EC50	Ortalama etkin konsantrasyon
EN	Avrupa Standardı
EPA	Çevre Koruma Örgütü
ErC50	Büyüme oranının %50'sinde inhibisyonun gözlemlendiği konsantrasyon
EyC50	Verimin %50'sinde inhibisyonun gözlemlendiği konsantrasyon
IATA_C	Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (Kargo)
IBC Koduna	Uluslararası Bulk Kimyasal Kodu
ICAO	Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
ISO	Uluslararası Standart Organizasyonu
IMDG	Tehlikeli Mallar Uluslararası Denizcilik Kodu
LC50	Ortalama Letal Konsantrasyon
LD50	Ortalama Letal Doz
LOEC	Gözlemlenmiş En Düşük Etki Konsantrasyonu
LOEL	Gözlenebilen en düşük etki seviyesi
MARPOL	Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi
n.o.s.	Aksi belirtilmemişse
NOAEC	Gözlemlenmeyen Ters Etki Konsantrasyonu
NOAEL	Ters etkinin olmadığı düzey
NOEC	Etki gözlemlenmeyen konsantrasyon
NOEL	Gözlenemeyen etki seviyesi
OECD	Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü



ARTISTRI® BRITE P5910 WHITE PIGMENT INK

Referans 130000129461

Yeni düzenleme tarihi 04.03.2019

Kaçıncı düzenleme olduğu 2.5

Hazırlama Tarihi 19.09.2015

Yayınlama Tarihi 05.03.2019

OPPTS	Pestisitler ve Toksik Maddelerin Önlenmesi Ofisi
PBT	Kalıcı, biyobirikimli ve toksik
STEL	Kısa vadeli maruz kalma limiti
TWA	Zaman Ağırlıklı Ortalama (TWA):
vPvB	Çok kalıcı ve çok biyobirikimli

Güvenlik Bilgi formunu oluşturmak için kullanılan anahtar bilgi kaynakları

Temel literatür referansları ve veri kaynakları arasında şunlar yer alabilir: yönetmelikler, veritabanları, literatür, bizzat yapılan araştırmalar ve uygulama deneyimi.

Karışımın sağlık ve çevre sınıflandırması Bölüm 11 veya 12'de belirtilen ürün düzeyi verileri dışında ilgili içeriğin hesaplama yöntemleri ve sınıflandırmalarından türetilmiştir, yani bu sonlanım noktalarının sınıflandırması test verileri veya köprüleme ilkelerine göre türetilmiştir.

Ek bilgi

DuPont Oval Logo, DuPont™ ve ® veya ™ işaretli tüm ürünler aksi belirtilmedikçe E. I. du Pont de Nemours and Company'nin veya iştiraklerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Not: Bu güvenlik veri belgesinin 11. ve 12. bölümlerinde bileşenlere ilişkin verilen bilgiler, bazı durumlarda teknik gelişmeler ve yeni bilgilerin mevcut olması temelinde yasal açıdan bağlayıcı sınıflandırmaya uymayabilir.

Bir önceki versiyona göre kayda değer değişiklikler çift çubukla belirtilmiştir.

Bu Güvenlik veri çizelgesinde sunulan bilgiler, yayınladığı tarih itibarıyla sahip olduğumuz en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Yukarıdaki bilgiler, bu metinde belirtilen özel malzeme(ler) ile ilgilidir ve aksi metinde belirtilmediği sürece, başka malzemelerle birlikte veya herhangi bir işlemden kullanılan malzemeler veya değişime ya da işleme tabii tutulmuş malzemeler için geçerli olmayabilir.